

Действителен с 12.01.2026 г.

ПРАЙС НА ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ								
Наименование		Размеры, мм			Количество, штук в поддоне	Вес 1 шт., кг	Вес 1 поддона, кг. с учетом поддона	Цена за шт., руб.
		Длина	Ширина	Высота				
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, мрамор, белый		250	85	65	640	2,83	1 847	64,05
Облицовочный рядовой вибропрессованный кирпич, мрамор, белый		250	85	65	640	2,83	1 847	42,70
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Шунгит		250	85	65	640	2,83	1 847	64,05
Облицовочный рядовой вибропрессованный кирпич, Шунгит		250	85	65	640	2,83	1 847	42,70
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Барселона		250	85	65	640	2,83	1 847	51,85
Облицовочный рядовой вибропрессованный кирпич, Барселона		250	85	65	640	2,83	1 847	34,57
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Базальт		250	85	65	640	2,83	1 847	63
Облицовочный рядовой вибропрессованный кирпич, Базальт		250	85	65	640	2,83	1 847	42
Облицовочный угловой (полный прокрас) вибропрессованный кирпич, Степняк		250	85	65	640	2,83	1 847	64,05
Облицовочный рядовой вибропрессованный кирпич, Степняк		250	85	65	640	2,83	1 847	42,70
Вес 1 кирпича: 2,83 кг			Вес поддона (с учетом поддона): 1 847 кг					
ОТГРУЗКА КРАТНО ПОДДОНАМ!			В машине грузоподъемностью 20 т 10 поддонов					
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА			Прочность М150		Морозостойкость		F100	

С уважением, СтройРост
Офис продаж: г. Челябинск, ул. Щукина, д. 9